

ESPECIFICACIONES

RENDIMIENTO TEORICO

60 - 70 m²/19 L

REDUCTOR

No es necesario

MANOS RECOMENDADAS

2

RESANADOR DE GRIETAS

1610 Tapa Grietas Cemento Plástico
Acrílico

SELLADOR

1601 Sello para Impermeabilizante
Acrílico Listo para aplicarse

1611 Sello para Impermeabilizante
Acrílico A.S.

1411 Sellador Acrílico A.S. para
Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel

ACABADO

Mate

COLOR

1628 Blanco y más de 1100 tonos en
el sistema de Galería Millennium™

BASES

1628-060 Base W Pastel

1628-061 Blanco/Base M Media

1628-064 Base N Neutral

SECADO

Al tacto: 45 - 60 minutos

Recubrir: 2 - 3 horas

El tiempo de secado puede variar
dependiendo de las condiciones
ambientales y del color a aplicar

% SÓLIDOS EN PESO

53 - 59

DENSIDAD

1.2 - 1.4 g/ml

ESPESOR RECOMENDADO

8 - 12 mils de pulgada en húmedo

4 - 6 mils de pulgada en seco

TIPO

Elastómero acrílico.

DESCRIPCION

Pintura impermeable elastomérica acrílica de un sólo componente, de excelente elasticidad, con excelente adhesión en superficies de mampostería verticales, se aplica a temperatura ambiente. Posee la virtud de cubrir pequeñas imperfecciones o grietas (hilos) que llegan a presentar los muros en construcciones nuevas e intemperizadas. Tiene una durabilidad media estimada de 10 años.

CARACTERISTICAS

- Pintura Impermeable para muros de mampostería
- 100% repelente al agua
- Forma capa muy elástica y resistente
- Acabado mate
- Alto poder cubriente

LIMITACIONES

- No sella grietas o fisuras profundas en superficie de mampostería, la superficie tiene que ser resanada previamente.
- No aplicar el producto cuando la superficie este caliente.
- No aplicar el producto cuando haya altas probabilidades de lluvia.

USOS

Debido a sus propiedades mecánicas su desempeño es excelente en superficies verticales de mampostería (concreto, cemento, tablamiento, principalmente) eliminando pequeñas imperfecciones como grietas semejantes a un cabello humano que llegan a presentarse en los acabados de obra negra de mampostería. Tiene excelente desempeño en lugares que tienen alta humedad relativa como áreas climatizadas y construcciones exteriores que se localizan en la costa.

ENVASADO Y EMPACADO

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 36 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos

APLICACION

Agitar perfectamente el producto antes de usarlo y durante la aplicación. La Pintura Impermeable Elastomérica para Muros se puede aplicar con rodillo, brocha o equipo de aspersion airless. Es necesario sellar la superficie a una mano con Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. o bien Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 y posteriormente aplicar la Pintura Impermeable Elastomérica para muros a dos manos. Una vez terminada la aplicación lavar cada uno de los accesorios usados con agua limpia. No aplicar cuando la temperatura ambiente de la superficie y de la pintura sea menor a 10°C o mayor a 33°C, ni cuando la humedad relativa en el ambiente sea mayor a 80% o cuando haya pronóstico de lluvia en las siguientes 48 horas.

RECOMENDACIONES

Las superficies a pintar deben estar completamente fraguadas y secas, mínimo 28 días después de haber sido coladas. Asegúrese que la superficie se encuentre limpia y libre de polvo, grasa o materiales falsamente adheridos. Mantenga bien cerrado el envase en lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

•MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

•MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

•GUADALAJARA

Privada de la Primavera No. 3 y 5 Condominio Industrial Santa Cruz
Tlajomulco de Zúñiga, Jal. C.P. 45640

Tel. (33)3684- 8373 y 74, (33)3796-4582 y (33)3796-0212

•HERMOSILLO

Bldv. Lázaro Cárdenas 1046 B, Col. El Chaparral, Hermosillo, Son.
C.P. 83179, Tel. (662)260-6746 y 47, (662)260-8386

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y
Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de
Pinturas Osel, S.A de C.V.

JUNIO 2023

SISTEMA DE APLICACION

Mampostería en general en exteriores (block de concreto, mampostería lisa, semi rugosa, rugosa, tablamiento, fibrocemento, ladrillo, etc.)

- 1) Limpie la superficie de polvo, grasa, o cualquier material falsamente adherido a la superficie.
- 2) Resanar la superficie donde haya presencia de grietas y fisuras con el Tapa Grietas Cemento Plástico Acrílico 1610, asegurándose de cuidar cada una de las recomendaciones que aparecen en la hoja técnica correspondiente.
- 3) Se recomienda realizar la aplicación cuando la superficie se encuentre fresca esto es normalmente a las primeras horas de la mañana o bien por la tarde.
- 4) Sellar la superficie con el Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. 1611 o Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 preparándolo de manera adecuada de acuerdo a la información en su hoja técnica usando brocha, rodillo, cepillo o equipo de aspersión airless para su aplicación, o bien con el sellador indicado de acuerdo a los requerimientos de la superficie.
- 5) Posteriormente aplicar la Pintura Impermeable Elastomérica para Muros la 1628 dejando orear de 2 - 3 horas antes de realizar la aplicación de la segunda mano, verificando su oreo al tacto.
- 6) Lavar el equipo y cada accesorio utilizado en la aplicación con agua limpia hasta que no haya presencia de pintura con la finalidad de usarse en trabajos posteriores.

Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola y boquilla con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 - 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo hasta un 5% con agua limpia. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 4) Asegúrese que se haya aplicado el Sello para Impermeabilizante Acrílico Listo para Aplicarse 1601, Sello para Impermeabilizante Acrílico A. S. 1611 o el Sellador Acrílico A.S. para Pinturas Vinílicas y Acrílicas Osel 1411 o bien el sellador indicado de acuerdo a los requerimientos de la superficie.
- 5) Posteriormente aplicar la primera mano de la Pintura Impermeable Elastomérica para Muros y dejar secar para posteriormente aplicar la segunda mano.
- 6) Una vez terminada la aplicación lavar con agua limpia el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 7) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la siguiente aplicación.