

**ESPECIFICACIONES****VISCOSIDAD**

16,000 cps

**TIEMPO DE SECADO PARA LIJAR**

15 a 30 minutos

**SOLIDOS POR PESO**

70 +/- 2%

**DENSIDAD**

1.5 g/ml +/- 0.02

**COLOR**

Blanco 3308

Pino 3308-0001

**TIPO**

Base solvente.

**DESCRIPCIÓN**

Resanador para madera listo para aplicarse.

**CARACTERISTICAS**

- Secado rápido
- Listo para aplicarse
- Fácil de lijar
- Buena absorción de color (color blanco)
- Excelente adhesión
- Excelente dureza

**LIMITACIONES**

- No se debe mezclar con ningún otro producto.

**USOS**

Reparar y rellenar imperfecciones en la madera así como en ensamblajes.

**OBSERVACIONES**

La madera debe estar libre de polvo y grasa.

**ENVASADO Y EMPACADO**

Se envasa en:

Bote de 0.250 litros

Bote de 0.5 litros

**APLICACION**

Se puede aplicar con cuña o espátula.

## **RECOMENDACIONES**

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar.

## **OBSERVACIONES**

¡Esta ficha técnica tiene únicamente propósitos informativos! La información aquí prevista cumple con los últimos estándares sin embargo, la información aquí contenida no es vinculante. Por favor, sigue las recomendaciones indicadas en la correspondiente ficha de seguridad del producto y las indicaciones de precaución en las etiquetas. Nos reservamos el derecho de añadir o eliminar información y de realizar modificaciones en la información de esta ficha técnica, en cualquier momento sin ninguna notificación previa.  
Sobre su uso, seguir las normas que aparecen en la etiqueta del envase y guardar las precauciones de ventilación y manipulación, según indica la Ficha de seguridad del producto